



CA-IQ

Cortinas y accesos
Industriales

BLUE GIANT®

Rampa Niveladora de Andén Hidráulica

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

- A** Un fusible hidráulico de velocidad que limita la caída libre de la rampa con carga a 3" (76mm)
- B** Protectores metálicos para pies en pleno estado funcionamiento pintados de amarillo brillante según la norma Z535.1 de ANSI
- C** Protectores laterales fijos pies, con rayas de seguridad de gran visibilidad según las normas de OSHA.
- D** Un amortiguador de mantenimiento que soporta la plataforma y el labio, y facilita el mantenimiento y la inspección debajo de la plataforma.



Disponible con capacidad nominal de 30,000, 35,000, 40,000 lb., y 45,000 lb. (13636, 15909, 18144 kg, y 20455 kg)

De calidad superior, funcionamiento sencillo y con funciones avanzadas de seguridad que hacen del nivelador hidráulico de muelle o andén de la serie U de Blue Giant una opción ideal para una mayor productividad.

De funcionamiento sencillo

El nivelador hidráulico de muelle o andén de la serie U trae como equipo estándar un control con pulsador de un sólo botón para el funcionamiento en secuencia de la plataforma y del labio. Con alcance de hasta 12" (305 mm) por encima y 12" (305 mm) por debajo del nivelador

El modelo de la serie U viene con sistema de bloque de alimentación completamente hermético y sin ventilación (TENV) de 1 HP.

Integridad estructural

Con un mínimo de seis canales resistentes de vigas de tipo U soldadas a la parte inferior de la plataforma en los puntos de impacto dinámico, que evitan el pandeo y que extienden la vida útil del muelle o andén de carga. La placa frontal continua de una sola pieza refuerza la estructura de la parte delantera de la plataforma. Un único pasador de la bisagra del labio posibilita una mejor distribución de la carga.

La ventaja de una plataforma flexible

La estructura de la plataforma, ideal para las condiciones normales de carga, permite que se flexión hasta 4" (101 mm) con carga, para garantizar el contacto a todo lo ancho entre el labio y la plataforma de carga del camión. La bisagra fija de la parte posterior permanece a ras con el piso para eliminar los puntos de estrangulación y la obstrucción del tránsito.

Diseñado teniendo en cuenta la seguridad

El fusible de velocidad incorporado en el cilindro del nivelador de muelle o andén de carga de la serie U, limita la caída libre de la plataforma cargada a 3" (76 mm) en caso de ruptura de la tubería hidráulica o la partida imprevista del camión.

Más arriba se indican otras características.